

PENOSIL Premium BetPrimer

PENOSIL Premium BetPrimer – este un primer de aderență pentru tratarea suprafețelor poroase și pentru îmbunătățirea rezistenței la uzură, atât în interior cât și în exterior, înainte de a aplica chituri, tiglaje, amestecuri de șape pentru sistemele de ciment și podele și podele, acoperiri cu tapet, vopsea, masticuri hidroizolante sau alte materiale de finisareș pentru întărirea suprafețelor tencuite. Va asigura o lipire superioară cu substratul, protecție împotriva apei și substanțelor alcaline.



Domenii de utilizare

Substraturi: beton, mortar, cărămidă, piatră naturală, materiale din lemn, materiale polimerice (strat de vopsea, linoleum, acoperiri polimerice etc). Diluat cu apă, este potrivit pentru întărirea suprafețelor fragile (de exemplu suprafețele de var).

Condiții de aplicare

Temperatura aerului în timpul utilizării de la +10°C până la +30°C.

Umiditatea relativă a suprafeței: lemn 8-12% și beton <80%.

Instrucțiuni de aplicare

Substratul trebuie să fie curat, uscat și fără praf. Produsul se aplică pe substrat cu o perie de curățare sau o pensulă, în două straturi de acoperire.

Podele: Primer diluat cu apă 1: 5 până la 1:20 (dispersie: apă). De exemplu, pentru pregătirea pardoselilor înainte aplicarea amestecurilor de șape, la un raport de 1: 3 până la 1: 5; straturi de beton, șapă de pardoseală manuală, amestecuri pentru întărirea și sporirea rezistenței la uzură la un raport de 1: 5 la 1:20; pentru întărire podelelor din beton la un raport de 1: 5 la 1:10. Amestecul de beton sau șapă poate fi aplicat imediat pe partea superioară a substratului de aderență umed. Permiteți grundul să se usuce timp de 2 ore înainte de acoperirea plăcilor ceramice, a suprafețelor neabsorbante și a substraturilor ce conțin urme de clei vechi.

În cazul parchetului lipit pe substrat și sistemul de încălzire prin pardoseală, toate podelele din beton trebuie să fie șlefuite pentru a fi curățate complet de orice urmă de murdărie sau alte substanțe care pot împiedica aderența (de exemplu, urme de clei vechi). Numai suprafețele nivelate vor fi amorstate.

Pereți și plafoane: Primer diluat cu apă 1: 5 până la 1:20 (dispersie: apă). Pentru întărirea ipsos la un raport de 1: 5 până la 1:20; îmbunătățirea adeziunii cimentului pe bază de ciment: 1,5mm - 1: 5 și 5-20 mm - 1:10; pentru consolidarea suprafețelor slabe la un raport de 1:15 la 1:20. Utilizați concentrat nediluat în cazul substratului neabsorbant. Aplicați PENOSIL Premium BetPrimer pe suprafața tratată în strat subțire și uniform. Acoperirea este în funcție de substrat 3-10 m² / l.

PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

Curățare

Spălați mâinile și uneltele cu apă.

Date tehnice

Caracteristici	Unitate	Valoare
Densitate	g/cm ³	1,04
Timp de uscare	ore	1-3
pH		8

Parametrii indicați au fost măsurați la 23 ° C și umiditate relativă a aerului de 50%.

Culoare

Lichid lăptos

Ambalaj

Sticlă de plastic de 1L, canistră de plastic de 3L, 10L, 25L.

Condiții de depozitare

Durata de depozitare garantată 24 de luni de la data fabricării, dacă este păstrat în ambalajul original închis, păstrat într-un loc uscat, la temperaturi între + 5°C și + 30°C, evitați înghețarea.

Măsuri de siguranță

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă și consultați medicul.

Informații detaliate privind siguranța sunt disponibile în fișa de date de securitate (SDS).