PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

FIŞĂ TEHNICĂ

PENOSIL Premium Prime&Fix

PENOSIL PENOSIL Premium Prime&Fix este un adeziv universal pentru pulverizare, pe bază de cauciuc, care poate fi utilizat ca și adeziv dar și grund pentru îmbunătățirea aderenței la instalarea benzilor de etanșare la vapori și vânt. La stratul de suprafață adezivul este transparent și garantează o aderență inițială imediată și foarte puternică.

Domenii de utilizare

Adeziv: adezivul universal de pulverizare pe bază de cauciuc sintetic poate fi utilizat în diverse aplicații pentru îmbinarea diferitelor suprafețe. Ca adeziv de contact, PENOSIL Prime & Fix poate fi utilizat pentru lipirea atât a suprafețelor poroase cât și a suprafețelor neporoase. Oferă o aderență excelentă cu lemnul, plasticul, metalul, țesăturilor, carton și hârtie. Acest adeziv este utilizat în industria mobilei, automobilelor și ambalajelor, precum și în construcțiile generale. Nu este potrivit pentru lipirea materialelor din PVC sau acoperite cu PVC.

Grund: Folosirea grundului la instalarea benzilor de etanșare la vapori vânt ajută la obținerea rapidă și fiabilă conexiunii. Grunduirea substratului garantează o legătură durabilă și instantanee pentru benzile elastice și de etanșare la vapori atât cu suprafețele poroase, cât și cele ne-poroase. Grunduirea poate fi necesară în special pentru suprafețele din beton, diverse zidări și substraturi din lemn. Grundul este potrivit pentru utilizarea pe diferite suprafețe de construcții generale, cum ar fi beton, beton gazos, silicat, tencuială, zidărie, metal, lemn, plăci aglomerate, sticlă, și PVC. Grundul nu este potrivit pentru utilizare pe: Polistiren (inclusiv EPS, XPS), bitum sau suprafețe teflon.

Condiții de aplicare

Suprafețele care trebuie îmbinate trebuie să fie curate și uscate. Dacă este necesar, îndepărtați praful, murdăria, grăsimea, uleiul, apa și particule libere. Folosiți la temperaturi cuprinse între + 5°C și +35°C. Temperatura recipientului de aerosol trebuie să fie să fie cel puțin +15°C în timpul utilizării.

Instrucţiuni de folosire

Utilizări ca adeziv:

Suprafețele care trebuie îmbinate trebuie să fie curate și fără praf. Îndepărtați mecanic particulele libere. Înainte de utilizare, se agită de cel puțin 30 de ori. Aplicați adezivul pe substrat într-un strat subțire de la o distanța de 5-10 cm. După ce ați acoperit suprafețele cu adeziv, așteptați 15-60 de secunde, apoi apăsați suprafețele împreună. În funcție de substrat, timpul de uscare total poate fi de până la 20 de minute. În cazul în care adezivul nu se utilizează în următoarele 24 de ore, rotiți dopul de aerosol cu capul în jos și apăsați puțin aplicatorul pentru a curăța reziduurile. Recipientul de 500ml este suficiente pentru a lipi

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

aproximativ 2m² de material. Pentru lipirea de contact, se pulverizează adezivul pe ambele suprafețe pentru ce se doresc a fi lipite.

Utilizări ca și grund:
Substratul trebuie să fie curat și fără praf. Îndepărtați mecanic particulele libere. Înainte de folosire, se agită de cel puțin 30 de ori. Pulverizați primerul pe substrat într-un strat subțire de la o distanță de 5-10 cm. După amorsare, așteptați 15-60 de secunde, apoi lipiți banda de etanșare la vapori și vânt pe suprafață. Pentru o aderență optimă, utilizați o rolă de presiune. Poate dura până la 20 de minute până la uscarea completă a grundului, în funcție de substrat. În cazul în care adezivul nu se utilizează în următoarele 24 de ore, rotiți dopul de aerosol cu capul în jos și apăsați puțin aplicatorul pentru a curăța reziduurile. Cantitatea de 500ml este suficientă pentru o suprafață de aproximativ 100m de bandă de etanșare, la o lățime de 5-10 cm.

Curățare
Îndepărtați reziduul de grund imediat utilizând solventul.

Date tehnice

Proprietăți	Valoare
Substanță de bază	Cauciuc sintetic
Vâscozitate	Pulverizator
Greutate specifică	0.73–0.77 aerosol
Solvenți	Hidrocarburi clorurate
Conținut de materii uscate	15–20%
Inflamabilitate	Foarte inflamabil
Rezistența la chimicale	Umiditate, acizi diluați, alcalii și uleiuri

Culoare
Lăptoasă

Ambalare
Tub aerosol 500ml, 12 bucăți în bax.

Condiţii de depozitare
Termen de valabilitate garantat: 12 luni de la data producției, când sunt depozitate ambalajul original într-un loc uscat, la temperaturi între +4°C și +25°C. Nu depozitați în apropierea unei încăperi cu foc deschis sau lângă o sursă activă de căldură.

Măsuri de siguranţă
Expunerea repetată poate provoca piele uscată sau crăpată. Evitați contactul cu pielea și ochii. Vaporii pot provoca somnolență și amețeli. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Pentru informații detaliate privind siguranța, consultați fișa tehnică de securitate (SDS).

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

Condiții de reciclare

Ambalajele și conținutul trebuie golite și eliminate în conformitate cu normele și regulile în vigoare.